

RGV产品系列

产品型号: 48V28AH

产品图片



产品参数

Items/项目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	28Ah
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charging Voltage/充 电 电压	54.7V
Discharge cut-off voltage 放电截止电压	
Energy/能量	1440Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	55.5V
AC Impedance / 电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	12A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	30A

Operation Temperature Range 工作温度范围	Discharge 放电：-5~ 60℃
Storage T/H Range 存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
Communication/通讯	RS485/CAN/模拟量
Single module size/单个模块尺寸	长度 Length: 365 mm
	宽度 Width: 180 mm
	高度 Height: 148 mm
Weight/重量	约 15Kg

产品型号：48V40AH	
产品图片	
	

产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	57.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	42V

Energy/能量	2048Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	59.2V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	RS485/CAN/模拟量
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电 : 0~45℃/Discharge 放电 : -15~55℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~50℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length: 433 mm
	宽度 Width: 275 mm
	高度 Height: 115 mm
Weight/重量	约20Kg

产品型号: 48V50AH	
产品图片	
	
产品参数	

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	50Ah
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	58.4V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	42V
Energy/能量	1920Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	59.0V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50\text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	40A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电: $-25^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ Discharge 放电: $-25^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$
Storage T/H Range存储温、湿度范围	$-15^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}/60\pm 25\%$
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:400mm
	宽度 Width:226mm
	厚度 Thickness:135mm
Weight/重量	约 21Kg
产品型号: 24V40AH	
产品图片	



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40AH
Nominal Voltage/标称 电压	25.6V
Charge voltage/充电 电压	28.8V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	21V
Energy/能量	1024Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	29.2V
AC Impedance /电池阻抗	≦ 50 mΩ
Standard Charge/标准充电	12A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	40A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电:0~45℃/Discharge 放电: -20~60℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
	长度 Length:330mm

Product Dimension/产品尺寸	宽度 Width:230mm
	高度 Height:88mm
Weight/重量	

产品型号：48V40AH低温	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40Ah
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	54.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	39V
Energy/能量	1920Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	55.25V
AC Impedance / 电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A

Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	RS485/CAN/模拟量
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电：-25~45℃/Discharge 放电：-25~55℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:383mm
	宽度 Width:220mm
	厚度 Thickness:150mm
Weight/重量	约20Kg

产品型号：48V34AH	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	34AH

Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	54.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	39V
Energy/能量	1632Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	54.75V
AC Impedance /电池阻抗	
Standard Charge/标准充电	12A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	34A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电:0~45℃/Discharge 放电: -20~60℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	
Weight/重量	

产品型号：51.2V40AH
产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40AH
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58.4V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	40V
Energy/能量	2048Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	55.25V
AC Impedance / 电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	12A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	40A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电：-10~60℃/Discharge 放电：-20~50℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~50℃/60±25%

Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:440mm
	宽度 Width:232mm
	厚度 Thickness:137mm
Weight/重量	约22. 5Kg

产品型号：48V30AH

产品图片




产品参数

Items/项目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	30Ah
Nominal Voltage/标称电压	48V
Charge voltage/充电电压	54.75V
Discharge cut-off voltage 放电截止电压	39V
Energy/能量	1440Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	55.5V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50\text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	12A
Standard Discharge/标准放电	30A
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	30A

Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电: 0~45℃Discharge 放电: -20~55℃
Storage T/H Range 存储温、湿度范围	-20~45℃/60±25%
Communication/通讯	
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length: 365mm
	宽度 Width: 180mm
	厚度 Thickness: 148mm
Weight/重量	约15Kg

产品型号: 48V40AH分体	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40Ah
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	58.4V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	42V

Energy/能量	1920Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	59.5V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50\text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	RS485/CAN/模拟量
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电：0~45℃/Discharge 放电：-15~55℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:380/2401mm
	宽度 Width:290/150mm
	厚度 Thickness:115/115mm
	约25Kg

产品型号：48V75AH	
产品图片	
	
产品参数	

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	75AH
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	54.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	
Energy/能量	3600Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	55.25V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放 电	60A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	75A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电: $-0^{\circ}\sim 45^{\circ}\text{C}$ Discharge 放电: $-10^{\circ}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Storage T/H Range存储温、湿度范围	$-10\sim 50^{\circ}\text{C}/60\pm 25\%$
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:480mm
	宽度 Width:163mm
	厚度 Thickness:282mm
Weight/重量	约24Kg

产品型号: 24V60AH
产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	60AH
Nominal Voltage/标称 电压	24V
Charge voltage/充电 电压	28V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	24V
Energy/能量	1440Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	29.6V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电:0~45℃/Discharge 放电: -20~60℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
	长度 Length:285mm

Product Dimension/产品尺寸	宽度 Width:235mm
	高度 Height:158mm
Weight/重量	约21Kg

产品型号：48V30AH低温	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	30AH
Nominal Voltage/标称 电压	48V
Charge voltage/充电 电压	54.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	39V
Energy/能量	1440Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	55V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 100\text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	12A

Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	20A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电：-25~45℃/Discharge 放电：-30~55℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-20~70℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:365mm
	宽度 Width:180mm
	厚度 Thickness:148mm
Weight/重量	约21Kg

产品型号：24V80AH低温	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	80AH

Nominal Voltage/标称 电压	24V
Charge voltage/充电 电压	29.4
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	
Energy/能量	1920Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	29.75V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放 电	40A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	50A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电 : -10~60℃/Discharge 放电 : -20~50℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~50℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:420mm
	宽度 Width:260mm
	厚度 Thickness:153mm
Weight/重量	约21Kg

产品型号：48V40AH

产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	57.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	42V
Energy/能量	2048Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	59.2V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A
Standard Discharge/标准放电	30A
Communication/通讯	RS485/CAN/模拟量

Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电 : 0~45℃/Discharge 放电 : -15~55℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~50℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length: 433 mm
	宽度 Width: 275 mm
	高度 Height: 115 mm
Weight/重量	约20Kg

产品型号：48V40AH常规
产品图片



产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	57.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	42V

Energy/能量	2048Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	59.2V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A
Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	RS485/CAN/模拟量
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电 : 0~45℃/Discharge 放电 : - 15~55℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~50℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:440+1mm
	宽度 Width:230+1mm
	厚度 Thickness:135mm
Weight/重量	约21Kg

产品型号：48V40AH长款	
产品图片	
	
产品参数	

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	40Ah
Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	57.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	42V
Energy/能量	2048Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	59.2V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A
Standard Discharge/标准放 电	20A
Communication/通讯	RS485/CAN/模拟量
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电 : 0~45℃/Discharge 放电 : - 15~55℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~50℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:600mm
	宽度 Width:200mm
	厚度 Thickness:120mm
Weight/重量	

产品型号：28.8V100AH 低 温
产品图片



产品参数

Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	100Ah
Nominal Voltage/标称 电压	28.8V
Charge voltage/充电 电压	33.6V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	24V
Energy/能量	2880Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	34V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 150 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放 电	50A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	100A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电:- 10~45°C/Discharge 放电: - 35~60°C
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-40~60°C/60±25%
	长度 Length:320mm

Product Dimension/产品尺寸	宽度 Width:240mm
	高度 Height:240mm
Weight/重量	约29Kg

产品型号：25.6V60AH常温	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	60AH
Nominal Voltage/标称 电压	25.6V
Charge voltage/充电 电压	28V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	24V
Energy/能量	1536Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	29.6V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 100\text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	15A

Standard Discharge/标准放 电	30A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	60A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电:0~45℃/Discharge 放电: -20~60℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:310mm
	宽度 Width:245mm
	厚度 Thickness:148mm
Weight/重量	约21Kg

产品型号：48V100AH	
产品图片	
	
产品参数	
Items/项 目	Rated Performance/额定性能
Rated Capacity/标称容量	100AH

Nominal Voltage/标称 电压	51.2V
Charge voltage/充电 电压	58V
Discharge cut- off voltage 放电截止电压	
Energy/能量	4800Wh
Charging Protection Voltage 充电保护电压	58V
AC Impedance /电池阻抗	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Standard Charge/标准充电	20A
Standard Discharge/标准放 电	50A
Communication/通讯	
Maximum Continuous Discharge Current/最大持续放电电流	150A
Operation Temperature Range 工作温度范围	Charge 充电:0~45℃/Discharge 放电: -10~60℃
Storage T/H Range存储温、湿度范围	-10~60℃/60±25%
Product Dimension/产品尺寸	长度 Length:514mm
	宽度 Width:375mm
	厚度 Thickness:255mm
Weight/重量	

